

## Designers Guild

### Fiche Technique : Peinture Acrylique Mate

#### Description

Une peinture à forte opacité à base de résine acrylique à utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur. En séchant, la peinture prend un aspect mat et poudré avec un excellent pouvoir couvrant. Comme elle contient très peu de solvants, elle ne dégage quasiment pas d'odeur lors de l'application.

#### Surfaces

Toutes les surfaces intérieures et extérieures classiques, comme le plâtre, le placoplâtre, les enduits de ciment, et les surfaces de bois et de métal bien préparées et soumises à peu d'usure. Ne convient pas pour les radiateurs.

#### Préparation

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de matériaux friables, de saleté et de graisse. Les réparations éventuelles doivent être faites avant les travaux de peinture. Les surfaces contaminées par des algues ou des efflorescences doivent être traitées avec une solution fongicide ou une dilution d'eau de javel à 25%. Les surfaces de maçonnerie extérieure friables doivent être brossées et scellées avec un stabilisateur de fonds avant d'être peintes. Les surfaces préalablement peintes avec de la peinture glycérophthalique doivent être légèrement poncées avant d'être peintes.

#### Application

Bien mélanger avant utilisation. Prêt à l'emploi pour une application à la brosse, au rouleau ou au pistolet Air-less. Sur des surfaces poreuses, il peut être utile d'ajouter jusqu'à 5% d'eau pour faciliter l'application. Sur des surfaces très absorbantes comme le plâtre, il peut être nécessaire d'ajouter jusqu'à 25% d'eau. En général une couche suffit pour les peintures intérieures mais il arrive que deux couches soient nécessaires.

#### Nettoyage

A l'eau claire

#### Précaution d'emploi

Lisez toujours l'étiquette avant utilisation. Ne pas appliquer à moins de 5° c ou s'il menace de pleuvoir ou de geler pendant l'application ou le séchage.

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Conditionnement            | 5 litres, 2.5 litres et 1 litre  |
| Disponibilité des couleurs | Gammes de couleurs Designers Guild   |
| Pouvoir couvrant           | Jusqu'à 14 m <sup>2</sup> par litre en fonction de la surface et de la porosité (compter 7 à 9 m <sup>2</sup> par litre) |
| Séchage                    | sec au toucher en 1 ou 2 heures. Seconde couche après 4 heures   |
| Niveau de brillance        | Mat  |
| Masse volumique            | 1.20 à 1.38 kg par litre   |
| Extrait sec                | 34 % environ   |
| Épaisseur du film sec      | 25 à 35 microns par couche selon le type de surface  |

Toutes les informations communiquées sur cette fiche technique sont données en toute bonne foi. Designers Guild et Tendance Peinture se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les fiches de données et les systèmes se référant à l'utilisation et à l'application des produits. Les informations ci-dessus ne dégagent pas les clients de faire leurs tests et de tirer profit de leurs propres expériences. Cette fiche ne constitue pas une assurance légale concernant les caractéristiques des produits ou leur compatibilité avec des utilisations bien précises. Les conditions d'application et de service peuvent échapper à notre contrôle, Designers Guild et Tendance Peinture n'accepteront donc aucune responsabilité par rapport aux informations fournies ci-dessus.