

FLAMANT WALL PRIMER

Description et destination du produit

Flamant Wall Primer possède une excellente adhérence sur des supports minéraux tels que plâtre, béton, brique, bois ainsi que sur d'anciennes couches de peinture et sur des matières synthétiques telles que PVC, polystyrène et mousse PU.

Renseignements techniques

Liant: Résine acrylique de haute qualité

Pigment: Les charges (silicates de magnésium et carbonate de calcium) ont été judicieusement combinées afin d'obtenir une bonne homogénéité et un excellent pouvoir couvrant.

Teinte: Nuancier Flamant

La couleur de cette couche d'apprêt peut différer de la couleur définitive.

Aspect: Mat

Temps de séchage: Hors poussière: 30 minutes

Sec: 1,5 heure

Recouvrable: 6 heures

Emballage • données de transport 2,5 L - 5 L • Non-assujetti à l'ADR

Rendement théorique: 10 m² / L

Le rendement pratique est fortement influencé par la rugosité et la porosité du support, les épaisseurs appliquées et les pertes lors d'application au pistolet.

Mode d'emploi

Appliquer Flamant Wall Primer à la brosse ou au rouleau. Nettoyer le matériel à l'eau. Les supports poudreux doivent être fixés au préalable avec l'Aquafix. Supports très absorbants: diluer à l'eau, 10 %.

Conditions d'application

Appliquer Flamant Wall Primer lorsque la température ambiante est supérieure à 8 °C et l'humidité de l'air inférieure à 85 %.

Avis à l'applicateur: Pour un résultat parfait avec nos peintures murales, n'oubliez pas d'utiliser la sous couche Wall Primer, disponible dans toutes les teintes de finition.

Cette couche de fond est un fixateur sur plâtre (ajoutez 10% d'eau) et également un isolant sur fonds douteux, par exemple plafonds, murs, surfaces souillées de nicotine (dans ce cas, l'appliquer non dilué).

Dans tous les cas en utilisant cette sous couche Wall Primer, le pouvoir couvrant se trouve sensiblement amélioré, et le résultat irréprochable.

FLAMANT WALL PAINT

Description et destination du produit

Flamant Wall Paint est une peinture murale mate, diluable à l'eau, pour applications à l'intérieur et à l'extérieur. La composition et l'aspect après séchage permettent de recréer l'atmosphère des anciennes peintures à la craie ou des badigeons à la chaux. Par contre, la qualité du produit répond totalement aux exigences modernes (bonne lavabilité). Le plus bel aspect esthétique est obtenu par application à la brosse. Cependant, la peinture peut également être appliquée au rouleau ou au pistolet. La carte de couleurs a été appliquée manuellement, d'après des formulations de couleurs anciennes, toutes ayant un historique.

Renseignements techniques

Liant: Mélange de polymères acryliques de haute qualité

Pigment: Les charges (silicates de magnésium et carbonate de calcium) ont été judicieusement combinées afin d'obtenir une bonne homogénéité et un excellent pouvoir garnissant

Teinte: Nuancier Flamant

Certaines teintes fortement pigmentées peuvent exiger une couche de peinture supplémentaire en finition.

Aspect: Mat

Temps de séchage: Hors poussière: 30 minutes

Sec: 2 heures

Recouvrable: 4 à 6 heures

Emballage • données de transport 2,5 L - 5 L • Non-assujetti à l'ADR

Rendement théorique: 8 à 12 m² / L

Le rendement pratique est fortement influencé par la rugosité et la porosité du support, les épaisseurs appliquées et les pertes lors d'application airless.

Mode d'emploi

Flamant Wall Paint est appliquée de préférence à la brosse Flamant afin d'obtenir un bel aspect esthétique (aspect des peintures d'antan). Traiter les supports neufs ou très poreux au préalable avec le primaire Flamant Wall Primer. Fixer les supports poudreux au préalable avec une couche de fixation adéquate telle que l'Aquafix. Il est également possible d'appliquer la peinture au rouleau ou au pistolet. Nettoyer le matériel à l'eau.

Conditions d'application

Appliquer Flamant Wall Paint lorsque la température ambiante est supérieure à 8 °C et l'humidité de l'air inférieure à 85 %.

FLAMANT HIGH GLOSS

Description et destination du produit

Flamant High Gloss est une peinture pour applications à l'intérieur et à l'extérieur.

Il possède une excellente adhérence sur des supports tels que bois, métaux, pvc rigide et des supports minéraux après traitement préalable approprié ainsi que couche de fond.

Renseignements techniques

Liant: Résines alkydes modifiées aux huiles exemptes de solvants aromatiques

Pigment: Dioxyde de titane et suppléments

Teinte: 9 (carte de couleurs High Gloss ou éventail de couleurs High Gloss)

Aspect: Brillant

Temps de séchage: Hors poussière: 2 heures

Sec: 11 heures

Recouvrable: après 24 heures

Emballage • données de transport

0,5 L – 1 L – 2,5 L • ADR/RID: 3.31°C / UN nr.: 1263 / IMCO: 3.3 /

Point d'inflammation: > 23 °C

Rendement théorique: 10-11 m² / L

Le rendement pratique est fortement influencé par la rugosité et la porosité du support, les épaisseurs appliquées et les pertes lors d'application airless.

Mode d'emploi

Appliquer Flamant High Gloss à la brosse (poiles de porc) ou au rouleau spécial pour laque. Nettoyer le matériel au thinner synthétique.

Conditions d'application

Appliquer Flamant High Gloss lorsque la température ambiante est supérieure à 12°C et l'humidité de l'air inférieure à 65%.



La qualité du support, l'état de la construction et les conditions d'application n'étant pas de notre ressort, aucune responsabilité ne pourra être retenue contre nous sur base de ces fiches techniques.

Flamant

THE ORIGINAL PAINT COLLECTION